

## Caméras IP Intérieures

### N1250 Caméra IP sans fil

Réf : NG-IPCAMN1250

- Fonction Jour / Nuit
- 6 LED blanches pour la vision de nuit (portée max. 5 m)
- Image de haute qualité
- Accès facile via Windows Live Messenger
- Compatible Wi-Fi 802.11g avec liaison sécurisée
- Format compact : 104 x 63 x 35 mm



**NOUVEAU**

## Caméra IP Extérieure



**NOUVEAU**

### N7000 Caméra IP dôme

Réf : NG-IPCAMN7000

- Fonction Jour uniquement
- Image de haute qualité
- Compression vidéo MPEG-4/Motion JPEG simultanée
- Peut se fixer sur un mur ou un plafond
- Détection de mouvement
- Compatible Power over Ethernet (IEEE802.3af)
- Injecteur PoE en option (Réf. PSE301A)
- Dimensions : 110 x 130 mm



**NOUVEAU**

### N6720 Caméra IP avec caisson de protection IP67

Réf : NG-IPCAMN6720

- Image de haute qualité
- Eclairage Infrarouge - 35 m de portée
- Caisson de protection certifié IP67
- Compatible Power over Ethernet (IEEE802.3af)
- Injecteur PoE en option (Réf. PSE301A)
- Dimensions : 265 x 85 mm

## Exemple d'application



Séquence filmée par la caméra

### NG-IPCAMN7000

Caméra IP  
Dôme

### NG-PS8

Switch 8 ports PoE

Voir caractéristiques  
à la rubrique Réseau

Alimentation  
+ Data



Visualisation à distance  
de la séquence  
via le logiciel  
eboo light



Poste de travail



Téléphone IP

## Spécifications

Modèle	NG-IPCAMN1250	NG-IPCAMN7000	NG-IPCAMN6720
Capteur	CMOS 1/4» à balayage progressif	CMOS 1/4» à balayage progressif	Sony Super HAD 1/3» - 520 lignes TV - AGC, AES, AWB
Objectif	F2.0, 4 mm	F1.9, 4.6 mm	F1.6, 16 mm
Angle de vision	59° diagonal	52° diagonal	21° diagonal
Zoom		10 x digital	
Luminosité minimale	0 lux @ F2.0 en vision de nuit + diodes allumées	0,5 Lux	0,1 Lux
Résolution max.	640 x 480 pixels (VGA)		704 x 576 pixels (PAL)
Nombre max. d'images par seconde	30 (640x480 pixels)		30 (704x480 pixels NTSC) 25 (704x576 pixels PAL)
Connexion réseau	RJ-45 et sans fil 802.11g	RJ-45	RJ-45 et connecteur BNC (sortie vidéo analogique)
Format d'images	M-JPEG, MPEG-4		
Support audio	2 canaux (full-duplex)		
Microphone intégré	oui	Prise jack 3,5 mm pour entrée audio	
Détection de mouvement	oui (multi-fenêtrage intégrée)		
Prise en charge d'alimentation PoE (802.3af)			oui
Logiciel de visualisation intégré	oui (jusqu'à 16 caméras)		