

Mégapixel

1280 x 960

Zoom logiciel

30 images/s

VGA (640 x 480)

10 ips Mega

**Résiste aux
intempéries**

-30°C... +60°C, IP65
sans chauffage

IEEE 802.3af

PoE

Alimentation réseau
en hiver également

Microphone et haut-parleur

Audio

bidirectionnelle, avec
un taux de rafraîchisse-
ment de 1 à 30 Hz

Client SIP avec vidéo

Téléphonie IP

Notification d'alarme
Gestion de la caméra

VideoMotion

Multi-fenêtres

Numérisé au pixel près

Audio en temps réel

Enregistrement

Mémoire d'événement
30 caméras chacune 30 ips

**Affichage en
direct**

30 caméras chacune
30 i/s sur un seul écran

Contre-jour

Sûr, CMOS

Sans diaphragme
mécanique

**Protection contre
le vandalisme**

Fixation murale
Avec une protection
pour les câbles pour
les prises RJ-45

Robuste

Pas de pièces amovibles
Plastique résistant
aux chocs

D22: Dôme IP MOBOTIX

NOUVEAU

Une haute résolution et un prix abordable

D22 Basic



Ø 129 mm

Basic 448,-*

*Prix des caméras comprennent
logiciel MxControlCenter*

- **Caméra dôme intérieure (IP54)** avec objectifs modifiables, du Super grand-angle (90 °) au téléobjectif (15 °)
- Super grand-angle (90 °) inclus
- Pour une utilisation en intérieur
- Surveillance de l'intégralité d'une pièce à l'aide d'une seule caméra
- Alimentation par PoE (IEEE 802.3af)
- Résolution jusqu'à VGA 640 x 480, 16 ips VGA

D22 IT (VGA) et SECURE (MEGA)



Ø 160 mm

IT 548,-*

SEC 748,-*

- **Caméra dôme extérieure (IP65)** avec objectifs modifiables du Super grand-angle (90 °) au téléobjectif (15 °)
- Super grand-angle (90 °) inclus
- Possibilité de connexion externe pour hauts-parleurs, microphone, de téléphonie VoIP et SIP
- Alimentation par PoE (IEEE 802.3af)
- IT : Résolution maximale 640 x 480, 30 ips VGA
- SEC : Résolution maximale 1280 x 960, 10 ips MEGA

D22 IT/SEC + kit anti-vandalisme



Ø 160 mm

Set 98,-*

- **Équipement anti-vandalisme pour les modèles IT et SECURE**
- Comprenant une protection en acier inoxydable (brillante, mate ou peinte par pulvérisation en blanc, gris argenté et noir) et vis de sécurité
- Dôme renforcé (3 mm en polycarbonate)
- Adapté aux mauvaises conditions
- Plage de températures : entre -30 °C et +60° C, IP65

D22 IT/SEC + kit montage visible



Ø 165 x 37 mm

Set 98,-*

- **Kit de montage visible pour les modèles IT et SECURE**
- Comprenant un support de fixation murale et le matériel de montage
- Compatible aussi avec la norme de montage américaine
- Protège efficacement les câbles et permet de loger des modules supplémentaires dans le support de fixation mural
- Plage de températures : entre -30 °C et +60° C, IP65

D22 IT/SEC + kit montage mural



Set 98,-*

- **Kit de montage mural pour les modèles IT et SECURE**
- Comprenant un support de fixation murale pour utilisation extérieure, ainsi que le matériel de montage
- Couvre les prises encastrées RJ45
- Emplacements pour des modules d'extension (accus, UMTS, WLAN, etc.)
- Montage sur mât avec support de fixation

D22 IT/SEC + kit montage plafond



Set 98,-*

- **Kit de montage plafond pour les modèles IT et SECURE**
- Montage plafond caché
- Adapté pour surveillance discrète

Security-Vision-Systems

MOBOTIX

Caméras IP haute résolution MOBOTIX 2



... the new face of IP video

NEW
D22 FixDome



Modèle : D22Mi-Basic-D22
Int./Ext. : Intérieure, IP54, -30° à +50°C
Résolution : VGA (640x480 pixels), Couleur
Pan/Tilt/Zoom : ./.
Tx rafraî (Mono) : 16 ips VGA • 16 ips CIF
Sensibilité : 1 lux (t=1/60 sec) • 0,05 lux (t=1/1 sec)
Interfaces : Ethernet 10/100 Mbit/s
Mémoire vidéo : 2 Mo
Audio/Tél. : ./.
Alim. • E/S : PoE ou MX30V • ./.
Fonc. logicielles : FTP, Cour électr, Alertes vidéo, Mouvem vidéo, Multi-vues, Recherche d'évén
Activ. • Décl. : ./.
Mémoire externe : ./.
Options objectif : Super grand-angle (22mm, 90°, F 2.0) (format miniature)



D22M-IT-D22
Int/Ext, rés aux intemp IP65, -30 à +60° C
 VGA (640x480 pixels), Couleur
 ./.
30 ips VGA • 30 ips CIF
 1 lux (t=1/60 sec) • 0,05 lux (t=1/1 sec)
 Ethernet 10/100 Mbit/s, 2 x USB Mini
 32 Mo / jusqu'à 1 To en externe
 Bidirectionnel, VoIP, Tél Internet
 PoE ou MX30V • Par USB Mini
 FTP, Cour électr, Alertes vidéo, Mouvem vidéo, Multi-vues, Recherche d'évén
 Prog. annuel • Combinaison d'événmts
 Mém circulaire sur PC/Serveur/NAS
 Super grand-angle (22mm, 90°, F 2.0)



D22M-IT-Night-N22
Int/Ext, rés aux intemp IP65, -30 à +60° C
 VGA (640x480 pixels), NB
 ./.
30 ips VGA • 30 ips CIF
 0,1 lux (t=1/60 sec) • 0,005 lux (t=1/1 sec)
 Ethernet 10/100 Mbit/s, 2 x USB Mini
 32 Mo / jusqu'à 1 To en externe
 Bidirectionnel, VoIP, Tél Internet
 PoE ou MX30V • Par USB Mini
 FTP, Cour électr, Alertes vidéo, Mouvem vidéo, Multi-vues, Recherche d'évén
 Prog. annuel • Combinaison d'événmts
 Mém circulaire sur PC/Serveur/NAS
 Super grand-angle (22mm, 90°, F 2.0)



D22M-Sec
Int/Ext, rés aux intemp IP65, -30 à +60° C
MEGA (1280 x 960 pixels), Coul
 1x, 2x, 4x • Zoom & Pan/Tilt (Num)
30 ips VGA • 30 ips CIF • 10 ips Mega
 1 lux (t=1/60 sec) • 0,05 lux (t=1/1 sec)
 Ethernet 10/100 Mbit/s, 2 x USB Mini
 64 Mo / jusqu'à 1 To en externe
 Bidirectionnel, VoIP, Tél Internet
 PoE ou MX30V • Par USB Mini
 FTP, Cour électr, Alertes vidéo, Mouvem vidéo, Multi-vues, Recherche d'évén
 Prog. annuel • Combinaison d'événmts
 Mém circulaire sur PC/Serveur/NAS
 Super grand-angle (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm



D22M-Sec-Night
Int/Ext, rés aux intemp IP65, -30 à +60° C
MEGA (1280x960 Pixel), NB
 1x, 2x, 4x • Zoom & Pan/Tilt (Num)
30 ips VGA • 30 ips CIF • 10 ips Mega
 0,1 lux (t=1/60 sec) • 0,005 lux (t=1/1 sec)
 Ethernet 10/100 Mbit/s, 2 x USB Mini
 64 Mo / jusqu'à 1 To en externe
 Bidirectionnel, VoIP, Tél Internet
 PoE ou MX30V • Par USB Mini
 FTP, Cour électr, Alertes vidéo, Mouvem vidéo, Multi-vues, Recherche d'évén
 Prog. annuel • Combinaison d'événmts
 Mém circulaire sur PC/Serveur/NAS
 Super grand-angle (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm

MOBOTIX Avantages financiers


- La meilleure résolution diminuant le nombre de caméras
- Frais d'installation réduits, quelle que soit la distance
- L'enregistrement intelligent réduit l'espace de stockage
- Le taux de rafraîchissement contrôlé réduit les frais de stockage
- Pas de câblage supplémentaire, ni de chauffage nécessaires
- Des besoins d'alimentation de secours huit fois moins importants
- Robustes, pratiquement aucune maintenance nécessaire
- Logiciel et licence gratuits
- Evolutivité illimitée et rentabilité élevée
- Fonctions supplémentaires et autres options incluses

Objectifs 1/2" , M14 peuvent être corrigés en utilisant logiciel MxControlCenter

L22 Super grand angle (90°x67°)



L32 Grand angle* (60°x45°)



L43 Grand angle (45°x34°)



L65 Téléré (31°x23°)



L135 Téléré (15°x11°)



V24-54 CSVario*



Accessoires MOBOTIX pour les modèles D22 IT/Secure



Désignation : **Kit D22 Anti-Vandalisme**
Info :

- Dôme renforcé (3 mm, PC)
- Boîtier Anti-Vandalisme (acier inox: mate, brillante, blanc, argent ou noir en peinte par pulvérisation)



Kit D22 Montage Visible

- Montage visible et acc de montage
- Câblage dissimulé
- Ø 165 mm x 37 mm



Kit D22 Montage Plafond

- Kit de montage et acc de montage
- Montage facile par devant
- Ø 150 mm



Fixation murale D22 (MX-WH)

- Résist intemp (IP65) D22-FixDome
- Couvre les prises encastrées RJ45
- Emplacem pour mod d'extension



Support mât et coin D22 (MX-MH)

- Acier inox, peint par poudrage (3 mm)
- Mât de 60 à 180mm
- Avec acc de montage



*Modèle M22M sur commande