

**Mégapixel**

1280 x 960

Zoom logiciel

**30 images/s**

VGA (640 x 480)

10 ips Mega

**Résiste aux  
intempéries**

-30°C... +60°C, IP65  
sans chauffage

IEEE 802.3af

**PoE**

Alimentation réseau  
en hiver également

Microphone et haut-parleur

**Audio**

bidirectionnelle, avec  
un taux de rafraîchisse-  
ment de 1 à 30 Hz

Client SIP avec vidéo

**Téléphonie IP**

Notification d'alarme  
Gestion de la caméra

**VideoMotion**

Multi-fenêtres

Numérisé au pixel près

Audio en temps réel

**Enregistrement**

Mémoire d'événement  
30 caméras chacune 30 ips

**Affichage en  
direct**

30 caméras chacune  
30 i/s sur un seul écran

**Contre-jour**

Sûr, CMOS

Sans diaphragme  
mécanique

**Protection contre  
le vandalisme**

Fixation murale  
Avec une protection  
pour les câbles pour  
les prises RJ-45

**Robuste**

Pas de pièces amovibles  
Plastique résistant  
aux chocs

# D22: Dôme IP MOBOTIX

**NOUVEAU**

## Une haute résolution et un prix abordable

### D22 Basic



Ø 129 mm

Basic 448,-\*

*Prix des caméras comprennent  
logiciel MxControlCenter*

- **Caméra dôme intérieure (IP54)** avec objectifs modifiables, du Super grand-angle (90 °) au téléobjectif (15 °)
- Super grand-angle (90 °) inclus
- Pour une utilisation en intérieur
- Surveillance de l'intégralité d'une pièce à l'aide d'une seule caméra
- Alimentation par PoE (IEEE 802.3af)
- Résolution jusqu'à VGA 640 x 480, 16 ips VGA

### D22 IT (VGA) et SECURE (MEGA)



Ø 160 mm

IT 548,-\*

SEC 748,-\*

- **Caméra dôme extérieure (IP65)** avec objectifs modifiables du Super grand-angle (90 °) au téléobjectif (15 °)
- Super grand-angle (90 °) inclus
- Possibilité de connexion externe pour hauts-parleurs, microphone, de téléphonie VoIP et SIP
- Alimentation par PoE (IEEE 802.3af)
- IT : Résolution maximale 640 x 480, 30 ips VGA
- SEC : Résolution maximale 1280 x 960, 10 ips MEGA

### D22 IT/SEC + kit anti-vandalisme



Ø 160 mm

Set 98,-\*

- **Équipement anti-vandalisme pour les modèles IT et SECURE**
- Comprenant une protection en acier inoxydable (brillante, mate ou peinte par pulvérisation en blanc, gris argenté et noir) et vis de sécurité
- Dôme renforcé (3 mm en polycarbonate)
- Adapté aux mauvaises conditions
- Plage de températures : entre -30 °C et +60° C, IP65

### D22 IT/SEC + kit montage visible



Ø 165 x 37 mm

Set 98,-\*

- **Kit de montage visible pour les modèles IT et SECURE**
- Comprenant un support de fixation murale et le matériel de montage
- Compatible aussi avec la norme de montage américaine
- Protège efficacement les câbles et permet de loger des modules supplémentaires dans le support de fixation mural
- Plage de températures : entre -30 °C et +60° C, IP65

### D22 IT/SEC + kit montage mural



Set 98,-\*

- **Kit de montage mural pour les modèles IT et SECURE**
- Comprenant un support de fixation murale pour utilisation extérieure, ainsi que le matériel de montage
- Couvre les prises encastrées RJ45
- Emplacements pour des modules d'extension (accus, UMTS, WLAN, etc.)
- Montage sur mât avec support de fixation

### D22 IT/SEC + kit montage plafond



Set 98,-\*

- **Kit de montage plafond pour les modèles IT et SECURE**
- Montage plafond caché
- Adapté pour surveillance discrète

Security-Vision-Systems

**MOBOTIX**

# Caméras IP haute résolution MOBOTIX 2



... the new face of IP video

**NEW**  
D22 FixDome



**Modèle :** D22Mi-Basic-D22  
**Int./Ext. :** Intérieure, IP54, -30° à +50°C  
**Résolution :** VGA (640x480 pixels), Couleur  
**Pan/Tilt/Zoom :** ./.  
**Tx rafraî (Mono) :** 16 ips VGA • 16 ips CIF  
**Sensibilité :** 1 lux (t=1/60 sec) • 0,05 lux (t=1/1 sec)  
**Interfaces :** Ethernet 10/100 Mbit/s  
**Mémoire vidéo :** 2 Mo  
**Audio/Tél. :** ./.  
**Alim. • E/S :** PoE ou MX30V • ./.  
**Fonc. logicielles :** FTP, Cour électr, Alertes vidéo, Mouvem vidéo, Multi-vues, Recherche d'évén  
**Activ. • Décl. :** ./.  
**Mémoire externe :** ./.  
**Options objectif :** Super grand-angle (22mm, 90°, F 2.0) (format miniature)



**D22M-IT-D22**  
**Int/Ext, rés aux intemp IP65, -30 à +60° C**  
 VGA (640x480 pixels), Couleur  
 ./.  
**30 ips VGA • 30 ips CIF**  
 1 lux (t=1/60 sec) • 0,05 lux (t=1/1 sec)  
 Ethernet 10/100 Mbit/s, 2 x USB Mini  
 32 Mo / jusqu'à 1 To en externe  
 Bidirectionnel, VoIP, Tél Internet  
 PoE ou MX30V • Par USB Mini  
 FTP, Cour électr, Alertes vidéo, Mouvem vidéo, Multi-vues, Recherche d'évén  
 Prog. annuel • Combinaison d'événmts  
 Mém circulaire sur PC/Serveur/NAS  
 Super grand-angle (22mm, 90°, F 2.0)



**D22M-IT-Night-N22**  
**Int/Ext, rés aux intemp IP65, -30 à +60° C**  
 VGA (640x480 pixels), NB  
 ./.  
**30 ips VGA • 30 ips CIF**  
 0,1 lux (t=1/60 sec) • 0,005 lux (t=1/1 sec)  
 Ethernet 10/100 Mbit/s, 2 x USB Mini  
 32 Mo / jusqu'à 1 To en externe  
 Bidirectionnel, VoIP, Tél Internet  
 PoE ou MX30V • Par USB Mini  
 FTP, Cour électr, Alertes vidéo, Mouvem vidéo, Multi-vues, Recherche d'évén  
 Prog. annuel • Combinaison d'événmts  
 Mém circulaire sur PC/Serveur/NAS  
 Super grand-angle (22mm, 90°, F 2.0)



**D22M-Sec**  
**Int/Ext, rés aux intemp IP65, -30 à +60° C**  
**MEGA (1280 x 960 pixels), Coul**  
 1x, 2x, 4x • Zoom & Pan/Tilt (Num)  
**30 ips VGA • 30 ips CIF • 10 ips Mega**  
 1 lux (t=1/60 sec) • 0,05 lux (t=1/1 sec)  
 Ethernet 10/100 Mbit/s, 2 x USB Mini  
 64 Mo / jusqu'à 1 To en externe  
 Bidirectionnel, VoIP, Tél Internet  
 PoE ou MX30V • Par USB Mini  
 FTP, Cour électr, Alertes vidéo, Mouvem vidéo, Multi-vues, Recherche d'évén  
 Prog. annuel • Combinaison d'événmts  
 Mém circulaire sur PC/Serveur/NAS  
 Super grand-angle (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm



**D22M-Sec-Night**  
**Int/Ext, rés aux intemp IP65, -30 à +60° C**  
**MEGA (1280x960 Pixel), NB**  
 1x, 2x, 4x • Zoom & Pan/Tilt (Num)  
**30 ips VGA • 30 ips CIF • 10 ips Mega**  
 0,1 lux (t=1/60 sec) • 0,005 lux (t=1/1 sec)  
 Ethernet 10/100 Mbit/s, 2 x USB Mini  
 64 Mo / jusqu'à 1 To en externe  
 Bidirectionnel, VoIP, Tél Internet  
 PoE ou MX30V • Par USB Mini  
 FTP, Cour électr, Alertes vidéo, Mouvem vidéo, Multi-vues, Recherche d'évén  
 Prog. annuel • Combinaison d'événmts  
 Mém circulaire sur PC/Serveur/NAS  
 Super grand-angle (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm

## MOBOTIX Avantages financiers


- La meilleure résolution diminuant le nombre de caméras
- Frais d'installation réduits, quelle que soit la distance
- L'enregistrement intelligent réduit l'espace de stockage
- Le taux de rafraîchissement contrôlé réduit les frais de stockage
- Pas de câblage supplémentaire, ni de chauffage nécessaires
- Des besoins d'alimentation de secours huit fois moins importants
- Robustes, pratiquement aucune maintenance nécessaire
- Logiciel et licence gratuits
- Evolutivité illimitée et rentabilité élevée
- Fonctions supplémentaires et autres options incluses

Objectifs 1/2" , M14 peuvent être corrigés en utilisant logiciel MxControlCenter

L22 Super grand angle (90°x67°)



L32 Grand angle\* (60°x45°)



L43 Grand angle (45°x34°)



L65 Télés (31°x23°)



L135 Télés (15°x11°)



V24-54 CSVario\*



## Accessoires MOBOTIX pour les modèles D22 IT/Secure



**Désignation :** Kit D22 Anti-Vandalisme  
**Info :**

- Dôme renforcé (3 mm, PC)
- Boîtier Anti-Vandalisme (acier inox: mate, brillante, blanc, argent ou noir en peinte par pulvérisation)



**Kit D22 Montage Visible**  

- Montage visible et acc de montage
- Câblage dissimulé
- Ø 165 mm x 37 mm



**Kit D22 Montage Plafond**  

- Kit de montage et acc de montage
- Montage facile par devant
- Ø 150 mm



**Fixation murale D22 (MX-WH)**  

- Résist intemp (IP65) D22-FixDome
- Couvre les prises encastrées RJ45
- Emplacem pour mod d'extension



**Support mât et coin D22 (MX-MH)**  

- Acier inox, peint par poudrage (3 mm)
- Mât de 60 à 180mm
- Avec acc de montage



\*Modèle M22M sur commande