




Solution de vérification automatique de pass sanitaire




Lecteur autonome
du QR code



Sonnerie de
passage valide



Sonnerie d'alerte
pass sanitaire
non valide



Commande
d'ouverture de porte



Sorties configurables
pass sanitaire valide
pass sanitaire non valide



eboo pass verif



**#Tous
AntiCovid**

Solution de vérification automatique de pass sanitaire



Système autonome
Non connecté



Aucun enregistrement
de données personnelles



Conforme RGPD



ANNECY

**FABRIQUÉ EN
FRANCE**



- **Lecteur autonome de pass sanitaire**


- ✓ Lecture code 2D-DOC ou QR code
- ✓ Vérification de la validité du pass sanitaire
- ✓ Acquiescement visuel et sonore
- ✓ Affichage nom, prénom, date de naissance
- ✓ Pas d'enregistrement de données personnelles
- ✓ 3 sorties relais (30V_{DC}/5A ou 220V_{AC}/5A)
 - Ouverture de porte
 - Pass sanitaire valide
 - Pass sanitaire non valide
- ✓ Alimentation 220V_{AC} ou 5V_{DC} 3A (USB-C)





Interface Homme-Machine

Veuillez scanner votre code 2D-DOC ou QR Code



Conforme RGPD

Vos données personnelles ne sont pas enregistrées

eboo solutions

Configuration

Langue FR
Sortie 1 500 ms
Sortie 2 1 000 ms
Sortie 3 5 000 ms
Bip

eboo solutions



Valide

Prénom(s) PIERRE, PAUL, JACQUES
Nom DURAND
Date de naissance 01/01/1980

BIP



Non valide

Prénom(s) PIERRE, PAUL, JACQUES
Nom DURAND
Date de naissance 01/01/1980

BIP, BIP, BIP ...



Conforme RGPD

Vos données personnelles ne sont pas enregistrées

eboo solutions



Caractéristiques

Lecteur	Lecteur code 2D-DOC et QR code
Affichage	Écran tactile 7" LCD couleur 800x600
Interface	3 x sortie relai 30 V _{DC} / 5 A ou 220 V _{AC} / 5 A 1 x buzzer 2,5 KHz 85 dB à 10 cm 1 x USB-C (alimentation) 1 x RJ45 Gbit (mise à jour)
Contenu	Boitier, support, mini pieds, alimentation
Conditions de fonctionnement	Température -20°C à 70°C Humidité 20 à 85 % HR (sans condensation)
Support	Pied, mini pieds, fixation VESA, fixation murale
Alimentation	5,1 V _{DC} / 3 A – consommation max. 10 W
Dimension	HxLxP sans pied 144 x 199 x 70 mm HxLxP avec pied 161 x 199 x 120 mm Poids 970 g
Garantie	2 ans